

DC System Datasheet	DC Sistem Veri Sayfası				
Description	Tanım	Birim	İstenen	Teklif edilen	Sapma
Manufacturer Information	Üretici Bilgisi				
Manufacturer	Üretici				
Type Designations	Tip tanımlamaları				
Manufacturer's country	Üreticinin ülkesi				
Dimensions:	Boyutlar:				
Width	En	mm			
Depth	Derinlik	mm			
Height	Yükseklik	mm			
Protection degree (IEC-60529)	Koruma Derecesi (IEC-60529)		IP50		
Audible noise	Duyulabilir gürültü	dB			
External environment requirements:	Dış çevresel gereksinimler				
Operating Temperature Range	Çalışma Sıcaklık aralığı	-20°C ve +65°C	-20°C ve +65°C		
Relative Humidity	Bağıl nem aralığı (yoğuşmasız)	1 - 95%	1 - 95%		
Pollution	Kirlilik	Yüksek	Yüksek		
General:	Genel:				
Input Voltage	Giriş Gerilimi	V	400 VAC ±20%, Üç faz 230 VAC ±20%, Tek faz		
Input Frequency	Giriş Frekansı	Hz	50 Hz ±2		
Output Voltage	Çıkış Gerilimi	V	24VDC % or 110VDC +/-1		
Protections	Korumalar		Aşırı akım ve kısa devre koruması (Kompakt Devre Kesici-MCCB veya Minyatür Devre Kesici-MCB)		
Quality Certificates	Kalite Sertifikaları				
Electro Magnetic Compatibility	Elektromanyetik Uyumluluk				
Warranty Period	Garanti Süresi		3 yıl		
Control and Charging:	Kontrol ve Şarj Etme				
Nominal Input Voltage	Nominal Giriş Gerilim	V			
Nominal Input Power	Nominal Giriş Gücü	VA			
Input current @ 100% rated load	100% nominal yükte Giriş Akımı	A			
Output voltage regulation range	Çıkış Gerilimi düzenleme aralığı	%			
Spare (future connections)	Yedek (gelecekteki bağlantılar)	%	50%		
Boost Charging Facility	Şarj tesisini hızlandırma	Evet/Hayır	Evet		
Capacity	Kapasite		Toplam yük+Akülerin şarjı		
Battery:	Akü:				
Design life time	Tasarımın ömrü		10-12 yıl		
Battery Rack Height	Akü Rafi Yüksekliği	mm			
Battery Rack Width	Akü Rafi Eni	mm			
Battery Rack Depth	Akü Rafi Derinliği	mm			
Total Weight Battery and Rack	Toplam Ağırlık Akü ve Raf	kg			
Ampere-hour rating	Amper-saat derecelendirme	AH @ sıcaklık C			
Battery Type	Akü Tipi		Kuru, bakım gerektirmeyen		
Operatig Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C			
Battery Voltage	Akü Gerilimi	V			
Total Weight Battery and Rack	Toplam Ağırlık Akü ve Raf	kg			
Ampere-hour rating	Amper-saat derecelendirme	AH @ sıcaklık C			
Operatig Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C			
Battery Voltage	Akü Gerilimi	V			
Communication Functions	Haberleşme Fonksiyonları				
Modbus	Modbus	Evet/Hayır	Evet		
Local Indications	Yerel Göstergeler				
Lamp test	Lamba testi	Evet/Hayır	Evet		
Feeds section on/off	Beslemeler bölümü açık/kapalı	Evet/Hayır	Evet		
Feeds section trip	Beslemeler bölümü açma	Evet/Hayır	Evet		
Voltage out of limits	Sınır dışı Gerilim	Evet/Hayır	Evet		
DC feeder trip	DC fider açma	Evet/Hayır	Evet		

Not:Akü Redresör sistemi en az 26 Ah kapasiteli olacaktır